






Шлифовальный инструмент**1. Ручные шлифовальные машинки**






Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-D1®		Орбитальная эксцентриковая шлифмашинка с бесщеточным электродвигателем для качественной шлифовки дерева, металла или пластика. Моментальная смена наждачной бумаги. Качественная обработка(шлифовка) поверхности; Диаметр диска: 150 мм; Ход эксцентрика: 5 мм. Артикул: 101834	19 900
ASPRO-D3®		Идеальная шлифмашинка для гипсокартона (гипрока), шлифовки дерева, металла или пластика. Моментальная смена наждачной бумаги. Эффективность сбора пыли – до 90% которая попадает в пылесборник. Качественная обработка(шлифовка) поверхности; Диаметр диска: 180 мм; Автоматически всасывает пыль с поверхности; Артикул 100019	10 900
Электрическая шлифовальная машинка 220В MIRKA DEROS 5650CV 125/150мм орбита 5,0		Усовершенствованная модель Mirka DEROS со встроенным датчиком измерения вибраций и Bluetooth. Электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка Mirka DEROS 5650CV с подошвами 125 мм и 150 мм и орбитой 5.0 мм. Самая компактная, эргономичная и мощная машинка в своем классе.	35 911

2. Телескопические шлифмашины (Жирафы)

2. 1. Запчасти






Модель	Изображение	Описание	Цена
Опора защитная "№95" ASPRO-C8			1 008
Кожух защитный "№55A" ASPRO-C8			882
Шланг пылеотводящий короткий ASPRO-C8			630
ASPRO-1010A Узел "№18-22"			5 000
Статор электродвигателя "№25" ASPRO-1010A			3 780
ASPRO-1010A Узел "№13-17, 40-42"			8 000
Ротор электродвигателя "№24" ASPRO-1010A			6 300

			
Щетка нейлоновая №5 ; ASPRO-1010A			504
Блок контроля №5,56,60 от; ASPRO-1010A			8 000
102601		Кожух защитный (большой сегмент) №8 (ASPRO-C6 с подсветкой)	800
Щетка нейлоновая №32 от; ASPRO-1010A			756
102602		Кожух защитный (малый сегмент) №7 (ASPRO-C6 с подсветкой)	400

			
Кнопка включения ASPRO-C3/C6			0
102603		Лента №9 (ASPRO-C6 с подсветкой)	800
Плата контроля ASPRO-C3/C6			2 000
Кнопка включения ASPRO-C8			0
102604		Блок контроля №10 (ASPRO-C6 с подсветкой)	3 000

			
Статор электродвигателя №65 ASPRO-C3/C6			3 780
ASPRO-C6 Узел №17-24			8 100
102605		Крышка защитная №12 (ASPRO-C6 с подсветкой)	800
Ротор электродвигателя №28 ASPRO-C3/C6			5 040
ASPRO-C6 Узел №25-35			5 000
102606		Кожух №19 (ASPRO-C6 с подсветкой)	800

<p>Шланг пылеотводящий короткий ASPRO-C3/С6/1010</p>			<p>630</p>
<p>ASPRO-C6 Узел «№8-16»</p>			<p>5 000</p>
<p>Подшва мягкая ASPRO-C3/С6</p>			<p>1 890</p>
<p>ASPRO-C3 Узел «№3 4-39»</p>			<p>1 500</p>
<p>Щётка нейлоновая «№4» ; ASPRO-C6</p>			<p>1 260</p>
<p>ASPRO-C3 Узел «№8-20»</p>			<p>5 040</p>
<p>Ротор электро двигателя «№28» ; ASPRO-C8</p>			<p>5 040</p>
<p>Щётка нейлоновая «№53A»</p>			<p>504</p>

; ASPRO-C8			
Щетки электродвигателя ASPRO-C8			630
Щётка нейлоновая "№53" от; ASPRO-C8			756
Шланг пылеотводящий ASPRO-C8			2 200
Кожух защитный "№55" от; ASPRO-C8			1 890

Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-C3®		Шлифовальная машина телескопическая для работы по зачистке (шлифовке) гипрока или оштукатуренных стен и потолков с удобной телескопической ручкой. Мощность двигателя 750 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга	20 900

		<p>1000-1850 об/мин (регулируемое!); Телескопическая ручка от 110 до 180 см.</p>	
<p>ASPRO-C8® складная</p>		<p>Шлифовальная машина ASPRO-C8®, складная конструкция в кейсе, предназначена для шлифовки сухих стен и потолков, финишной подготовки поверхности под окраски или оклейку обоями. Для пылеотведения необходимо подключение к строительному пылесосу. Мощность двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 600-1500 об/мин;</p>	<p>35 900</p>
<p>ASPRO-C8®</p>		<p>Шлифовальная машина ASPRO-C8 предназначена для шлифовки сухих стен и потолков, финишной подготовки поверхности под окраски или оклейку обоями. Для пылеотведения необходимо подключение к строительному пылесосу. Мощность двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 600-1500 об/мин;</p>	<p>32 890</p>
<p>ASPRO-1010A® с подсветкой</p>		<p>Машина шлифовальная ASPRO-1010A® со светодиодной подсветкой, предназначена для шлифовки зашпатлеванных поверхностей стен и потолков, выполненных из гипсокартона или оштукатуренных. Арт.101833 Мощность двигателя 500 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 900-2100 об/мин; Возможная длина от 1260 до 2000 мм.</p>	<p>31 090</p>
<p>ASPRO-C8® с подсветкой складная</p>		<p>Шлифовальная машина ASPRO-C8® с подсветкой, складная конструкция в кейсе, предназначена для шлифовки сухих стен и потолков, финишной подготовки поверхности под окраски или оклейку обоями. Для пылеотведения необходимо подключение к строительному пылесосу. Мощность двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга</p>	<p>35 900</p>





		600-1500 об/мин;	
<p>ASPRO-C8® с подсветкой</p>		<p>Шлифовальная машина ASPRO-C8® предназначена для шлифовки сухих стен и потолков, финишной подготовки поверхности под окраски или оклейку обоями. Для пылеотведения необходимо подключение к строительному пылесосу. Мощность двигателя 710 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 600-1500 об/мин;</p>	37 290
<p>ASPRO-C6 (с подсветкой)®</p>		<p>ASPRO-C6 – электрическая шлифовальная машинка с подсветкой, предназначенная для шлифовки различных видов поверхностей. В основном используется в рамках ремонтно-отделочных работ внутри помещений. Мощность двигателя 750 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); Телескопическая ручка от 110 до 180 см.</p>	23 900
<p>LEROS 950CV (лерос)</p>		<p>Уникальная бесщеточная шлифовальная машина Мирка Лерос для стен и потолков. Mirka® LEROS оснащена подвижной шлифовальной частью на 180°, которая позволяет оператору держать инструмент под нужным углом и комфортно работать длительное время. Вес машины менее 3,5 кг, благодаря чему ей комфортно шлифовать длительное время без усталости.</p>	66 493
<p>ASPRO-C6®</p>		<p>Шлифовальная машина телескопическая для работы по зачистке (шлифовки) гипрока или отштукатуренных стен и потолков с удобной телескопической ручкой и кейсом для хранения и транспортировки. Мощность двигателя 750 Вт; Диаметр шлифовального круга 225 мм; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); Телескопическая ручка от 110 до 180 см.</p>	21 900











3. Шлифовальные диски (бумага) - абразивы





Модель	Изображение	Описание	Цена
101469		Подошва твердая для ASPRO-8 (жесткая тарелка для шлифмашинки) Диаметр 225 мм; 8 отверстий для пылеудаления; Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); тип крепления "Велкро".	4 410
101445		Подошва твердая для ASPRO-C3/C6/1010A (жесткая тарелка для шлифмашинки)	1 890
d-225 P-150		Шлифовальный диск на сетчатой основе к шлифовальным машинам ASPRO-C3, ASPRO-C6, ASPRO-1010A, ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-150.	150
d-150 P-150		Шлифовальный диск на сетчатой основе к шлифовальной машине ASPRO-D1. Диаметр диска D-150 мм. Зернистость R-150.	100





			
d-150 P-180		Шлифовальный диск на сетчатой основе к шлифовальной машине ASPRO-D1. Диаметр диска D-150 мм. Зернистость R-180.	100
d-150 P-240		Шлифовальный диск на сетчатой основе к шлифовальной машине ASPRO-D1. Диаметр диска D-150 мм. Зернистость R-240	100
d-225 P-180		Шлифовальный диск на сетчатой основе к шлифовальным машинам ASPRO-C3, ASPRO-C6, ASPRO-1010A, ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-180.	150
d-225 P-240		Шлифовальный диск на сетчатой основе к шлифовальным машинам ASPRO-C3, ASPRO-C6, ASPRO-1010A, ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-240.	150





			
d-225 P-320		Шлифовальный диск на сетчатой основе к шлифовальным машинам ASPRO-C3, ASPRO-C6, ASPRO-1010A, ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-320.	150
d-180 P-80		Шлифовальный диск к машинам ASpro-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R-80.	60
d-180 P-80		Шлифовальный диск к машинам ASpro-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R-100	60
d-180 P-120		Шлифовальный диск к машинам ASPRO-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R120	60





			
d-180 P-150		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-D3. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R150	60
d-180 P-180		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R180	60
d-180 P-240		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-180 мм. Зернистость R240	60
d-225 P-40		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-40	60





			
d-225 P-40		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-40. Количество отверстий - 8	60
d-225 P-60		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-60	60
d-225 P-60		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-60 Количество отверстий - 8	60
d-225 P-80		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-80	60





			
d-225 P-80		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-80. Количество отверстий - 8 шт.	60
d-225 P-100		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-100 Количество отверстий - 8 шт.	60
d-225 P-100		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-100	60
d-225 P-150		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-150 Количество отверстий - 8 шт.	60




			
d-225 P-120		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R120	60
d-225 P-120		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R-120 Количество отверстий - 8 шт.	60
d-225 P-150		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R150	60
d-225 P-180		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8 Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R180	60





			
d-225 P-180		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASpro-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R180	60
ASPRO (D-225;P-180)		Белые шлифовальные диски на липучках ASPRO P180 с диаметром 225 мм, является сменным элементом для радиальной шлифовальной машины ASPRO – C8.	80
ASPRO (D-225;P-120)		Белые шлифовальные диски на липучках ASPRO P120 с диаметром 225 мм, является сменным элементом для радиальной шлифовальной машины ASPRO – C8.	80
d-225 P-240		Шлифовальный диск к шлифовальным машинам ASPRO-C8. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R240	60





			
<p>ASPRO (D-225;P-150)</p>		<p>Белые шлифовальные диски на липучках ASPRO P150 с диаметром 225 мм, является сменным элементом для радиальной шлифовальной машины ASPRO - С6 и ASPRO - С3.</p>	<p>80</p>
<p>ASPRO (D-225;P-180)</p>		<p>Белые шлифовальные диски на липучках ASPRO P180 с диаметром 225 мм, является сменным элементом для радиальной шлифовальной машины ASPRO - С6 и ASPRO - С3.</p>	<p>80</p>
<p>ASPRO (D-225;P-240)</p>		<p>Белые шлифовальные диски на липучках ASPRO P240 с диаметром 225 мм, является сменным элементом для радиальной шлифовальной машины ASPRO - С6 и ASPRO - С3.</p>	<p>80</p>
<p>d-150 P-240</p>		<p>Шлифовальный диск (абразивная бумага) к шлифовальным машинам ASPRO-D1. Диаметр диска D-150 мм. Зернистость R240</p>	<p>40</p>





			
d-150 P-180		Шлифовальный диск (абразивная бумага) к шлифовальным машинам ASPRO-D1. Диаметр диска D-150 мм. Зернистость R180	40
d-150 P-150		Шлифовальный диск (абразивная бумага) к шлифовальным машинам ASPRO-D1. Диаметр диска D-150 мм. Зернистость R150	40
d-150 P-120		Шлифовальный диск (абразивная бумага) к шлифовальным машинам ASPRO-D1. Диаметр диска D-150 мм. Зернистость R120	40
d-225 P-240		Шлифовальный диск (абразивная бумага) к шлифовальным машинам ASPRO-C3, A1, C6, 1010C. Диаметр диска D-225 мм. Зернистость R240	60




			
ASPRO (D-225;P-240)		Белые шлифовальные диски на липучках ASPRO P240 с диаметром 225 мм, является сменным элементом для радиальной шлифовальной машины ASPRO – С8.	80
Шлифовальный диск GOLD 225мм P100 27 отверстий			120
Шлифовальный диск GOLD 225мм P120 27 отверстий			120
Шлифовальный диск GOLD 225мм P150 27 отверстий			120

			
Шлифовальный диск GOLD 225мм P40 27 отверстий			120
Шлифовальный диск GOLD 225мм P60 27 отверстий			120
Шлифовальный диск ABRANET 150мм P120			110
Шлифовальный диск GOLD 225мм P80 27 отверстий			110

			
Шлифовальный диск ABRANET 150мм P180			110
Шлифовальный диск IRIDIUM 150мм P120 121 отверстие			60
Шлифовальный диск ABRANET 150мм P240			110
Шлифовальный диск IRIDIUM 150мм P180 121 отверстие			55





			
Шлифовальный диск ABRANET 150мм P80			120
Шлифовальный диск IRIDIUM 150мм P240 121 отверстие			55
Шлифовальный диск ABRANET 225мм P120			290
Шлифовальный диск IRIDIUM 150мм P80 121 отверстие			65

			
Шлифовальный диск ABRANET 225мм P180			290
Шлифовальный диск ABRANET 225мм P240			310
Шлифовальный диск ABRANET 225мм P80			300
Шлифовальные полоски Mirka ABRANET 80x230мм P120			1 100

			
Шлифовальные полоски Mirka ABRANET 80x230мм P180			1 100
Шлифовальные полоски Mirka ABRANET 80x230мм P80			1 200


4. Аксессуары для шлиф. инструмента

Модель	Изображение	Описание	Цена
101445		Подошва твердая для ASPRO-C3/C6/1010A (жесткая тарелка для шлифмашинки)	1 890
101469		Подошва твердая для ASPRO-8 (жесткая тарелка для шлифмашинки) Диаметр 225 мм; 8 отверстий для пылеудаления; Обороты	4 410

		шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); тип крепления "Велкро".	
102001			48 115
Шланг пылеотводящий ASPRO-C3/C6			1 500
Подошва ASPRO-D1			2 520
100635			1 260
101717 - ASPRO-BAG1		Сумка-чехол для хранения и транспортировки ASPRO - BAG1 (ШВД - 25x23x110 см.) предназначен для хранения и транспортировки шлифовальных машин типа "жираф". арт.101717	1 121

Подошва мягкая ASPRO- С3/С6			1 890
100625			630
100626		Щетки электродвигателя для шлифовальной машины AS-A1/D3 арт.100626	630

5. Лампы малярные проявочные

Модель	Изображение	Описание	Цена
102003			8 700
Проявочная малярная лампа LOSSEW			11 000

LAMP P2 ULTRA			
Малярная лампа проявочная LOSSEW LAMP P2 TWL++			18 000
LAMP P2 TWL		<p>Теперь все аккумуляторы встроенные. Внутри корпуса расположилось 4 аккумулятора формата 21700 по 5000mAh. □Эксплуатация стала удобнее. В аккумуляторном отсеке уютно расположилась система BMS, которая контролирует уровень заряда/разряда каждого аккумулятора и защищает аккумуляторную сборку от расбалансировки. □Повысили срок службы аккумулятора. Время работы светильника от аккумуляторов 6,5 часов. □Длительная работа от батарей. Время до полного заряда батарей - 4 часа □Быстрая зарядка. Блок питания от Mean Well в комплекте. Общая длина провода вместе с блоком питания 3,6 метра. □Проверенный временем поставщик. Кнопка включения теперь расположена внутри под силиконовой крышкой. □Повышенный срок службы. Если вы забыли зарядить светильник, то при включении в сеть первые 30 минут светильник будет и светить и заряжать. После этого батареи начнут греться. Чтобы продлить срок службы батарей, после первых 30 минут светильник перестанет заряжаться и будет только светить. □Долгий срок работы.</p>	15 500
LAMP P2 ULTRA PRO		<p>в PRO версии слепая зона перед светильником уменьшена до самого минимума. Сам световой луч стал немного шире без потери яркости. Теперь стало ещё проще настраивать лампу на поверхности с учётом неровности стены (если у кого раньше с этим были проблемы). Обновленная электроника Теперь вместо 3 режимов переключения стало 5. Добавилась опция по "ручной" плавной настройке яркости. Этим решили проблему выявления проблемных зон малой площади. Например, нужно вам сделать зону у лестницы, ванную, туалет, а стена короткая и отражённый свет от противоположной стены при большой яркости</p>	13 500

скрывает тени от неровностей. Теперь вы можете настроить яркость такую, какая вам нужна конкретно здесь и сейчас.



Директор

А. Н. Парфеев